



Lisävoitelulaite varten varten Paineilmatyökalut Sarja LU100



Rakenne	Sumuvoitelija, iskupaineikäyttöisten iskevien työkalujen asennukseen sykkivällä työrytmiillä, Öljyn annostelu säädettävä, Öljyn imu täyttöruuvia vastapäätä
Liitântä	G1/4" ja G3/8" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Alumiini, Öljysäiliö ja Tarkastuslasi Polykarbonaatti, Tiivisteet NBR
Öljyn annostelu	Tehdasasetus noin 0,4cm ³ per 100 työjaksoa
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään
Asennusasento	Öljyn imu alimmasta kohdasta
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Öljyysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...+50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...+85°C), Muoviset öljysäiliöt vaurioituvat öljylisäaineiden, pakkasnesteidien tai synteettisten öljyjen vaikutuksesta
Aineen lämpötila	0...+50°C, (asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20 ... +60°C)
Ympäristön lämpötila	0...+50°C
Käyttöpainealue	4...10bar
Virtaussuunta	mielivaltainen

Mitat



P = Öljyn imu

Liitântä W	Nimellishalkaisija DN[mm]	A	B	C	maks. käyttöpaine [bar]	käytettävissä oleva säiliötilavuus [cm ³]	Paino [noin g]	Tyyppi
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pneumatiikkaöljy Lämpötila-alue 0...+50°C	HP32A
Pneumatiikkaöljy Lämpötila-alue -35...+85°C	NR32

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

