



Olajozó számára Sűrített levegős szerszámok Sorozat LU100



Kivétel	Ködolajozó, ütő pneumatikus szerszámokra történő felszereléshez szakaszos ütemű működéssel, Olajadagolás állítható, Olajszívás a betöltőcsavarhoz képest szemben lévő oldalon
Csatlakozás	G1/4" és G3/8" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Alumínium, Olajtartály és kémlelőüveg Polikarbonát, Tömítések NBR
Olajadagolás	Gyári beállítás kb. 0,4cm ³ 100 munkaciklusonként
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	Olajszívás a legalacsonyabb ponton
Közeg	szűrt sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...+50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...+85°C), A műanyag olajtartályokat az olajadalékok, fagyálló szerek vagy szintetikus olajok megtámadják
Közeg hőmérséklete	0...+50°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20 bis +60°C)
Környezeti hőmérséklet	0...+50°C
Üzemi nyomástartomány	4...10bar
Áramlási irány	tetszőleges

Méretetek



P = Olajszívás

Csatlakozás W	Névleges átmérő DN[mm]	A	B	C	max. üzemi nyomás [bar]	hasznos tartálytérfogat [cm ³]	Tömeg [kg. g]	Típus
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Tartozékok

Megnevezés	Típus
pneumatikus olaj Hőmérséklet-tartomány 0...+50°C	HP32A
pneumatikus olaj Hőmérséklet-tartomány -35...+85°C	NR32

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

