



Λιπαντήρας γραμμής (anbau) για Πνευματικά εργαλεία

Σειρά LU100



Τύπος κατασκευής	Νεφελολιπαντήρας, για την τοποθέτηση σε κρουστικά πνευματικά εργαλεία πεπιεσμένου αέρα με κρουστικό ρυθμό λειτουργίας, Δοσομέτρηση λαδιού ρυθμιζόμενο, Αναρρόφηση λαδιού απέναντι από την τάπα πλήρωσης
Σύνδεση	G1/4" και G3/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Αλουμίνιο, Δοχείο λαδιού και Οπτικό γυαλί ελέγχου Πολυανθρακικό, Στεγανοποιήσεις NBR
Δοσομέτρηση λαδιού	Εργοστασιακή ρύθμιση περ. 0,4cm ³ ανά 100 κύκλοι εργασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	Αναρρόφηση λαδιού στο χαμηλότερο σημείο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Σύσταση λαδιού	HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...85°C), Δοχεία λαδιού από πλαστικό προσβάλλονται από πρόσθετα λαδιού, αντιψυκτικά ή συνθετικά έλαια
Θερμοκρασία μέσου	0...+50°C, (με με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20 έως +60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+50°C
Εύρος πίεσης λειτουργίας	4...10bar
Κατεύθυνση ροής	οποιοδήποτε

Διαστάσεις



P = Αναρρόφηση λαδιού

Σύνδεση W	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	A	B	C	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	ωφέλιμος όγκος δοχείου [cm ³]	Βάρος [περ. g]	Τύπος
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38



Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Πνευματικό λάδι Εύρος θερμοκρασίας 0...+50°C	HP32A
Πνευματικό λάδι Εύρος θερμοκρασίας -35...+85°C	NR32

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Ειδικά – λιπαντήρες και έλαια / Λιπαντήρας προσάρτησης Σειρά LU100 / [LU100-38]
Λιπαντήρας προσάρτησης LU100-38

