



Lubricador de línea para Herramientas neumáticas Serie LU100



Tipo de construcción	Lubricador de niebla, para montaje en herramientas neumáticas de impacto con ritmo de trabajo intermitente, Dosificación de aceite ajustable, Aspiración de aceite frente al tornillo de llenado
Conexión	G1/4" y G3/8" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Aluminio, Depósito de aceite y Mirilla de inspección Policarbonato, Juntas de estanqueidad NBR
Dosificación de aceite	Ajuste de fábrica aprox. 0,4cm³ por 100 ciclos de trabajo
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías
Posición de montaje	Aspiración de aceite en el punto más bajo
Medio	aire comprimido filtrado
Recomendación de aceite	HP32A (Rango de temperatura 0...50°C), NR32 (Rango de temperatura -35...85°C), Depósitos de aceite de plástico son atacados por aditivos de aceite, anticongelantes o aceites sintéticos
Temperatura del medio	0...+50°C, (con aire comprimido preparado adecuadamente -20 a +60°C)
Temperatura ambiente	0...+50°C
Rango de presión de trabajo	4...10bar
Dirección de flujo	cualquiera

Dimensiones



P = Aspiración de aceite

Conexión W	Diámetro nominal DN[mm]	A	B	C	presión máx. de funcionamiento [bar]	volumen útil del depósito [cm³]	Peso [aprox. g]	Tipo
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Accesorios

Denominación	Tipo
Aceite neumático Rango de temperatura 0...+50°C	HP32A
Aceite neumático Rango de temperatura -35...+85°C	NR32

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales



