



## Smeerapparaat voor Persluchtgereedschap Serie LU100



|                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Nevelsmeerder, voor montage aan slagende persluchtgereedschappen met stootgewijs werkritme, Olie dosering instelbaar, Olieaanzuiging tegenover de vult Schroef                    |
| Aansluiting          | G1/4" en G3/8" volgens ISO228/1                                                                                                                                                   |
| Materialen           | Behuizing Aluminium, Oliereservoir en Kijkglas Polycarbonaat, Afdichtingen NBR                                                                                                    |
| Oliedosering         | Fabrieksinstelling ca. 0,4cm <sup>3</sup> per 100 arbeidscycli                                                                                                                    |
| Bevestigingswijze    | Inbouw in leidingstelsel                                                                                                                                                          |
| Inbouwpositie        | Olieaanzuiging op het laagste punt                                                                                                                                                |
| Medium               | gefilterde perslucht                                                                                                                                                              |
| Olie-aanbeveling     | HP32A (Temperatuurbereik 0...+50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...+85°C), Kunststof oliereservoirs worden aangetast door olieadditieven, antivriesmiddelen of synthetische oliën |
| Mediumtemperatuur    | 0...+50°C, (met overeenkomstig behandelde perslucht -20 tot +60°C)                                                                                                                |
| Omgevingstemperatuur | 0...+50°C                                                                                                                                                                         |
| Werkdrukgebied       | 4...10bar                                                                                                                                                                         |
| Stroomrichting       | willekeurig                                                                                                                                                                       |

### Afmetingen



P = Olieaanzuiging

| Aansluiting<br>W | Nominale diameter<br>DN[mm] | A  | B  | C  | max. bedrijfsdruk<br>[bar] | bruikbaar tankvolume<br>[cm <sup>3</sup> ] | Gewicht<br>[ca. g] | Type     |
|------------------|-----------------------------|----|----|----|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------|
| G1/4"            | 8                           | 33 | 67 | 22 | 10                         | 12                                         | 90                 | LU100-14 |
| G3/8"            | 8                           | 33 | 60 | 22 | 10                         | 12                                         | 87                 | LU100-38 |

### Toebehoren

| Benaming                                        | Type  |
|-------------------------------------------------|-------|
| Pneumatische olie Temperatuurbereik 0...+50°C   | HP32A |
| Pneumatische olie Temperatuurbereik -35...+85°C | NR32  |

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

