



Uljni podmazivač za Pneumatski alati Serija LU100



Izvedba	Uljni raspršivač magle, za ugradnju na udarne pneumatske alate s isprekidanim radnim ritmom, Doziranje ulja podesivo, Usisavanje ulja nasuprot vijka za punjenje
Priključak	G1/4" i G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij, Spremnik ulja i Kontrolno staklo Polikarbonat, Brtve NBR
Doziranje ulja	Tvornička postavka cca. 0,4cm ³ na 100 radnih ciklusa
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	Usisavanje ulja na najnižoj točki
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...+50°C), NR32 (Raspon temperature -35...+85°C), Spremnici ulja od plastike napadaju se aditivima u ulju, sredstvima protiv smrzavanja ili sintetičkim uljima
Temperatura medija	0...+50°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20 do +60°C)
Temperatura okoline	0...+50°C
Raspon radnog tlaka	4...10bar
Smjer protoka	proizvoljno

Dimenzije



P = Usisavanje ulja

Priključak W	Nazivni promjer DN[mm]	A	B	C	maks. radni tlak [bar]	iskoristivi volumen spremnika [cm ³]	Težina [cca. g]	Tip
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Pribor

Naziv	Tip
Pneumatsko ulje Raspon temperature 0...+50°C	HP32A
Pneumatsko ulje Raspon temperature -35...+85°C	NR32

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.



