



Olajozó (utánkenő) számára Sűrített levegős szerszámok

Sorozat LU100



Kivitel	Kódolajozó, ütő pneumatikus szerszámokra történő felszereléshez szakaszos munkaritmussal, Olajadagolás állítható, Olajszívás a betöltőcsavarral szemben lévő oldalon
Csatlakozás	G1/4" és G3/8" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Alumínium, Olajtartály és kémlelőüveg Polikarbonát, Tömítések NBR
Olajadagolás	Gyári beállítás kb. 0,4cm ³ 100-onkénti munkaciklusok
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	Olajszívás a legalacsonyabb ponton
Közeg	szűrt sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C), Olajtartályok műanyagból az olajadalékok, fagyálló szerek vagy szintetikus olajok által károsodnak
Közeg hőmérséklete	0...+50°C, (-20 és +60°C közötti, megfelelően előkészített sűrített levegővel)
Környezeti hőmérséklet	0...+50°C
Üzemi nyomástartomány	4...10bar
Áramlási irány	tetszőleges

Méretetek



P = Olajszívás

Csatlakozás W	Névleges átmérő DN[mm]	A	B	C	max. üzemi nyomás [bar]	hasznos tartálytérfogat [cm ³]	Tömeg [kg. g]	Típus
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Pneumatikai olaj Hőmérséklet-tartomány 0...+50°C	HP32A
Pneumatikai olaj Hőmérséklet-tartomány -35...+85°C	NR32

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

[Pneumatika](#) / [Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók](#) / [különleges olajozók és olajok](#) / [olajzó sorozat LU100](#) / [\[LU100-38\] olajzó LU100-38](#)

Verzió 5

139277 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

