



Påbyggnadssmörjare för Tryckluftsverktyg Serie LU100



Konstruktionstyp	Dimsmörjare, för montering på slagande tryckluftsverktyg med intermittent arbetscykel, Olje-dosering justerbar, Oljeinsugning mitt emot påfyllningsskruven
Anslutning	G1/4" och G3/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium, Oljetank och Synglas Polykarbonat, Tätningar NBR
Olje-dosering	Fabriksinställning ca. 0,4cm ³ per 100 arbetscykler
Monteringssätt	Installation i rörledningssystem
Monteringsläge	Oljeinsugning vid lägsta punkten
Medium	filtrerad tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35...+85°C), Oljetankar av plast angrips av oljetillsatser, frostskyddsmedel eller syntetiska oljor
Medietemperatur	0...+50°C, (med motsvarande beredd tryckluft -20 till +60°C)
Omgivningstemperatur	0...+50°C
Arbetsstryckområde	4...10bar
Flödesriktning	valfri

Mått



P = Oljeinsugning

Anslutning W	Nominell diameter DN[mm]	A	B	C	max. drifttryck [bar]	användbar behållarvolum [cm ³]	Vikt [ca. g]	Typ
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Tillbehör

Beteckning	Typ
Pneumatikolja Temperaturområde 0...+50°C	HP32A
Pneumatikolja Temperaturområde -35...+85°C	NR32

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

