



## Påbyggingsmører for Trykkluftverktøy Serie LU100



|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Tåkesmører, for montering på slagende trykkluftverktøy med støtvis arbeidsrytme, Olje dosering justerbar, Oljeinntak på motsatt side av påfyllingsskruen  |
| Tilkobling           | G1/4" og G3/8" i henhold til ISO228/1                                                                                                                     |
| Materialer           | Hus Aluminium, Oljetank og Inspeksjonsglass Polykarbonat, Tetninger NBR                                                                                   |
| Olje dosering        | Fabrikkinnstilling ca. 0,4cm <sup>3</sup> per 100 arbeidssykluser                                                                                         |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem                                                                                                                                     |
| Monteringsposisjon   | Oljeinntak på laveste punkt                                                                                                                               |
| Medium               | filtrert trykkluft                                                                                                                                        |
| Olje anbefaling      | HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35...+85°C), Oljetanker av plast angripes av oljeadditiver, frostvæske eller syntetiske oljer |
| Mediatemperatur      | 0...+50°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -20 til +60°C)                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur | 0...+50°C                                                                                                                                                 |
| Arbeidstrykkområde   | 4...10bar                                                                                                                                                 |
| Strømningsretning    | valgfri                                                                                                                                                   |

### Dimensjoner



P = Oljeinntak

| Tilkobling<br>W | Nominell diameter<br>DN[mm] | A  | B  | C  | maks. driftstrykk<br>[bar] | brukbart beholdervolum<br>[cm <sup>3</sup> ] | Vekt<br>[ca. g] | Type     |
|-----------------|-----------------------------|----|----|----|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| G1/4"           | 8                           | 33 | 67 | 22 | 10                         | 12                                           | 90              | LU100-14 |
| G3/8"           | 8                           | 33 | 60 | 22 | 10                         | 12                                           | 87              | LU100-38 |

### Tilbehør

| Betegnelse                                 | Type  |
|--------------------------------------------|-------|
| Pneumatikolje Temperaturområde 0...+50°C   | HP32A |
| Pneumatikolje Temperaturområde -35...+85°C | NR32  |

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes



