



Lubrificador de linie pentru Sucle pneumatice Serie LU100



Tip constructiv	Lubrificador cu ceață de ulei, pentru montaj pe scule pneumatice cu percuție cu ritm de lucru intermitent (în impulsuri), Dozare ulei reglabil, Aspirație ulei opusă șurubului de umplere
Racordare	G1/4" și G3/8" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Aluminiu, Rezervor de ulei și Vizor de inspecție Policarbonat, Garnituri de etanșare NBR
Dozare ulei	Setare din fabrică aprox. 0,4cm ³ la 100 cicluri de lucru
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte
Poziție de montaj	Aspirație ulei în punctul cel mai jos
Mediu	aer comprimat filtrat
Recomandare de ulei	HP32A (Domeniu de temperatură 0...+50°C), NR32 (Domeniu de temperatură -35...+85°C), Rezervoare de ulei din plastic sunt atacate de aditivi pentru ulei, antigel sau uleiuri sintetice
Temperatura mediului	0...+50°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -20 până la +60°C)
Temperatura ambiantă	0...+50°C
Domeniu de presiune de lucru	4...10bar
Direcția de curgere	arbitrară

Dimensiuni



P = Aspirație ulei

Racordare W	Diametru nominal DN[mm]	A	B	C	presiune de lucru max. [bar]	volum util al rezervorului [cm ³]	Greutate [aprox. g]	Tip
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Accesorii

Denumire	Tip
Ulei pneumatic Domeniu de temperatură 0...+50°C	HP32A
Ulei pneumatic Domeniu de temperatură -35...+85°C	NR32

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate



