

Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη Σειρά BDA



Επένδυση	Θερμοπλαστικό
Ηλεκτρική σύνδεση	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή Α, Πλάτος βύσματος 32mm (βλέπε ξεχωριστό φύλλο δεδομένων)
Τυπική τάση	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Ειδικές τάσεις	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, περαιτέρω κατόπιν αιτήματος
Επιτρεπόμενη διακύμανση τάσης	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Κύκλος λειτουργίας	100% (Συνεχής λειτουργία)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+40°C
Κλάση μόνωσης	F
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα σύνδεσης (Προστασία έναντι εισόδου σκόνης και νερού υπό πίδακα)

Τεχνικά δεδομένα

	Τάση	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
	12VDC	8W	BDA08012CS
	24VDC	8W	BDA08024CS
	24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
	42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
	48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
	110VDC	8W	BDA08110CS
	110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
	220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
	380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για υγρά και αέρια / Πηνία ηλεκτρομαγνήτη και υποδοχές σύνδεσης συσκευών / Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη Τύπος BDA

