

Bobina magnética Serie BDA



Revestimiento	Termoplástico
Conexión eléctrica	Toma de aparato según EN175301-803-Forma A, Ancho del conector 32mm (véase la ficha técnica correspondiente)
Tensión estándar	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensiones especiales	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, otros a petición
Fluctuación de tensión admisible	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Ciclo de trabajo	100% (Funcionamiento continuo)
Temperatura ambiente	-10...+40°C
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con conector de aparato montado correctamente (Protección contra la entrada de polvo y el agua proyectada)

Datos técnicos

	Tensión	Consumo de potencia a 20°C	Tipo
	12VDC	8W	BDA08012CS
	24VDC	8W	BDA08024CS
	24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
	42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
	48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
	110VDC	8W	BDA08110CS
	110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
	220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
	380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Electroválvulas para líquidos y gases / Bobinas magnéticas y conectores hembra de equipo / Bobina magnética Tipo BDA

