


Magneettikela Sarja BDA



Vaippa	Termoplastinen materiaali
Sähköliitäntä	Laiteliitinrasia EN175301-803-muodon A mukaan, Liittimen leveys 32mm (katso erillinen tekninen tietolehti)
Vakiojännite	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Erikoisjännitteet	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, lisätietoja pyynnöstä
Sallittu jännitevaihtelu	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Käyttöaste	100% (Jatkuva käyttö)
Ympäristön lämpötila	-10...+40°C
Eristysluokka	F
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laitepistoke on asennettu asianmukaisesti (Suojaus pölyn tunkeutumista ja vesisuihkua vastaan)

Tekniset tiedot

	Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
	12VDC	8W	BDA08012CS
	24VDC	8W	BDA08024CS
	24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
	42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
	48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
	110VDC	8W	BDA08110CS
	110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
	220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
	380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

