


Bobine électromagnétique Série BDA



Gaine	Thermoplastique
Raccordement électrique	Prise d'appareil selon EN175301-803-Forme A, Largeur de connecteur 32mm (voir fiche technique séparée)
Tension standard	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensions spéciales	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, autres sur demande
Variation de tension admissible	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Facteur de marche	100% (Service continu)
Température ambiante	-10...+40°C
Classe d'isolation	F
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (Protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)

Données techniques

	Tension	Consommation électrique à 20°C	Type
	12VDC	8W	BDA08012CS
	24VDC	8W	BDA08024CS
	24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
	42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
	48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
	110VDC	8W	BDA08110CS
	110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
	220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
	380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Électrovannes pour liquides et gaz / Bobines magnétiques et prises d'appareil / Bobine électromagnétique Type BDA

