


Zavojnica elektromagneta Serija BDA



Oplata	Termoplastika
Električni priključak	Utičnica uređaja prema EN175301-803-oblik A, Širina utikača 32mm (vidi vlastiti podatkovni list)
Standardni napon	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Posebni naponi	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, daljnje na upit
Dopušteno odstupanje napona	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Temperatura okoline	-10...+40°C
Klasa izolacije	F
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)

Tehnički podaci

	Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
	12VDC	8W	BDA08012CS
	24VDC	8W	BDA08024CS
	24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
	42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
	48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
	110VDC	8W	BDA08110CS
	110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
	220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
	380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Magnetni ventili za tekućine i plinove / Magnetne zavojnice i uređajne utičnice / Magnetska zavojnica Tip BDA

