

Magnetspole Serie BDA



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilkobling	Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-Form A, Støpselbredde 32mm (se eget datablad)
Standardspenning	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Spesialspenninger	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, andre på forespørsel
Tillatt spenningsvariasjon	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Innkoblingsvarighet	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-10...+40°C
Isolasjonsklasse	F
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (Beskyttelse mot støvinnrenghing og spylevann)

Tekniske data

	Spenning	Effektforbruk ved 20°C	Type
	12VDC	8W	BDA08012CS
	24VDC	8W	BDA08024CS
	24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
	42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
	48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
	110VDC	8W	BDA08110CS
	110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
	220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
	380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Magnetventiler for væsker og gasser / Magnetspoler og apparatstikkontakter / Magnetspole Type BDA

