


Magneetspoel Serie BDA



Mantel	Thermoplastisch kunststof
Elektrische aansluiting	Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm A, Stekkerbreedte 32mm (zie eigen gegevensblad)
Standaardspanning	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Speciale spanningen	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, andere op aanvraag
Toegestane spanningsschommeling	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Inschakelduur	100% (Continu bedrijf)
Omgevingstemperatuur	-10...+40°C
Isolatieklasse	F
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (Bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)

Technische gegevens

	Spanning	Vermogensopname bij 20°C	Type
	12VDC	8W	BDA08012CS
	24VDC	8W	BDA08024CS
	24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
	42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
	48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
	110VDC	8W	BDA08110CS
	110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
	220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
	380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Magneetventielen voor vloeistoffen en gassen / Magneetspoelen en apparaatstekkerdozen / Magneetspoel Type BDA

