

Bobină electromagnetică Serie BDA



Înveliș	Termoplastic
Conexiune electrică	Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A, Lățime conector 32mm (consultați fișa tehnică proprie)
Tensiune standard	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensiuni speciale	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, altele la cerere
Fluctuație admisă a tensiunii	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Ciclu de funcționare	100% (Funcționare continuă)
Temperatura ambiantă	-10...+40°C
Clasa de izolație	F
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la montarea corectă a conectorului de aparat (Protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)

Date tehnice

	Tensiune	Consum de putere la 20°C	Tip
	12VDC	8W	BDA08012CS
	24VDC	8W	BDA08024CS
	24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
	42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
	48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
	110VDC	8W	BDA08110CS
	110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
	220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
	380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Electrovalve pentru lichide și gaze / Bobine solenoid și prize pentru aparate / Bobină solenoid tip BDA

