

Magnetspole Serie BDV



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilslutning	Apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A , Stikbredde 32mm (se eget datablad)
Standardspænding	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Specialspændinger	110V/50Hz (120V/60Hz) yderligere på forespørgsel
Tilladt spændingsvariation	± 10%
Indkoblingsvarighed	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Isolationsklasse	H
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (Beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand)

Tekniske data

	Spænding	Effektforbrug ved 20°C	Type
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Magnetventiler til væsker og gasser / Magnetspoler og apparatstikdåser / Magnetspole Type BDV

