
Partnership. With Guarantee.

# Bobina magnética
# Serie BDV



| | |
|---|---|
| Revestimiento | Termoplástico |
| Conexión eléctrica | Toma de aparato según EN175301-803-Forma A , Ancho del conector 32mm (véase la ficha técnica correspondiente) |
| Tensión estándar | 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz) |
| Tensiones especiales | 110V/50Hz (120V/60Hz) otros a petición |
| Fluctuación de tensión admisible | ± 10% |
| Ciclo de trabajo | 100% (Funcionamiento continuo) |
| Temperatura ambiente | -20...+60°C |
| Clase de aislamiento | H |
| Grado de protección | IP65 según EN 60529 con conector de aparato montado correctamente (Protección contra la entrada de polvo y el agua proyectada) |

## Datos técnicos




| Tensión | Consumo de potencia a 20°C | Tipo |
|---|---|---|
| 24VDC | 11W | BDV08024CY |
| 24V/50-60Hz | 17VA | BDV08024DY |
| 230V/50Hz<br>240V/60Hz | 16VA | BDV08230AY |
| 110V/50Hz<br>120V/60Hz | 15VA | BDV08110AY |
| | | |

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales



Versión 9
140190 / Generado 2026/44 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG