

Bobina magnética Serie BDV



Revestimiento	Termoplástico
Conexión eléctrica	Toma de aparato según EN175301-803-Forma A , Ancho del conector 32mm (véase la ficha técnica correspondiente)
Tensión estándar	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Tensiones especiales	110V/50Hz (120V/60Hz) otros a petición
Fluctuación de tensión admisible	± 10%
Ciclo de trabajo	100% (Funcionamiento continuo)
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Clase de aislamiento	H
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con conector de aparato montado correctamente (Protección contra la entrada de polvo y el agua proyectada)

Datos técnicos

	Tensión	Consumo de potencia a 20°C	Tipo
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Electroválvulas para líquidos y gases / Bobinas magnéticas y conectores hembra de equipo / Bobina magnética Tipo BDV

