

Magneettikela Sarja BDV



Vaippa	Termoplastinen materiaali
Sähköliitäntä	Laiteliitinnä EN175301-803-muodon A mukaan , Liittimen leveys 32mm (katso erillinen tekninen tietolehti)
Vakiojännite	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Erikoisjännitteet	110V/50Hz (120V/60Hz) lisätietoja pyynnöstä
Sallittu jännitevaihtelu	± 10%
Käyttöaste	100% (Jatkuva käyttö)
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Eristysluokka	H
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laitepistoke on asennettu asianmukaisesti (Suojaus pölyn tunkeutumiselta ja vesisuihkua vastaan)

Tekniset tiedot

	Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Magneettiventtiilit nesteille ja kaasuille / Magneettikelat ja laitepistorasiat / Magneettikela Tyyppi BDV

