
Partnership. With Guarantee.

Bobine électromagnétique
Série BDV



Gaine	Thermoplastique
Raccordement électrique	Prise d'appareil selon EN175301-803-Forme A , Largeur de connecteur 32mm (voir fiche technique séparée)
Tension standard	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Tensions spéciales	110V/50Hz (120V/60Hz) autres sur demande
Variation de tension admissible	± 10%
Facteur de marche	100% (Service continu)
Température ambiante	-20...+60°C
Classe d'isolation	H
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (Protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)

Données techniques

	Tension	Consommation électrique à 20°C	Type
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 9
140190 / Généré 2026/44 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG