

Bobina magnetica Serie BDV



Guaina protettiva	Termoplastico
Connessione elettrica	Presa per apparecchio nach EN175301-803-Form A , Larghezza del connettore 32mm (vedere scheda tecnica separata)
Tensione standard	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Tensioni speciali	110V/50Hz (120V/60Hz) ulteriori su richiesta
Tolleranza ammessa della variazione di tensione	± 10%
Ciclo di lavoro	100% (Funzionamento continuo)
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Classe di isolamento	H
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con connettore per apparecchi correttamente montato (Protezione contro l'ingresso di polvere e l'acqua a getto)

Dati tecnici

	Tensione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Elettrovalvole per liquidi e gas / Bobine magnetiche e prese per apparecchi / Bobina magnetica Tipo BDV

