
Partnership. With Guarantee.

Magnetspole Serie BDV



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilkobling	Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-form A , Støpselbredde 32mm (se eget datablad)
Standardspenning	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Spesialspenninger	110V/50Hz (120V/60Hz) andre på forespørsel
Tillatt spenningsvariasjon	± 10%
Innkoblingsvarighet	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Isolasjonsklasse	H
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (Beskyttelse mot støvinntrengning og spylevann)

Tekniske data

	Spenning	Effektforbruk ved 20°C	Type
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Versjon 9
140190 / Generert 2026/44 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG