

Magneetspoel Serie BDV



Mantel	Thermoplastisch kunststof
Elektrische aansluiting	Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm A , Stekkerbreedte 32mm (zie eigen gegevensblad)
Standaardspanning	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Speciale spanningen	110V/50Hz (120V/60Hz) andere op aanvraag
Toegestane spanningsschommeling	± 10%
Inschakelduur	100% (Continu bedrijf)
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Isolatieklasse	H
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (Bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)

Technische gegevens

	Spanning	Vermogensopname bij 20°C	Type
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Magneetventielen voor vloeistoffen en gasen / Magneetspoelen en apparaatstekkerdozen / Magneetspoel Type BDV

