
Partnership. With Guarantee.

Bobină electromagnetică
Serie BDV



Înveliș	Termoplastic
Conexiune electrică	Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A , Lățime conector 32mm (consultați fișa tehnică proprie)
Tensiune standard	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Tensiuni speciale	110V/50Hz (120V/60Hz) altele la cerere
Fluctuație admisă a tensiunii	± 10%
Ciclu de funcționare	100% (Funcționare continuă)
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Clasa de izolație	H
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la montarea corectă a conectorului de aparat (Protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)

Date tehnice

	Tensiune	Consum de putere la 20°C	Tip
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Versiune 9
140190 / Generat 2026/44 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.