
Partnership. With Guarantee.

Magnetspole Serie BDV



Mantling	Termoplast
Elektrisk anslutning	Apparatuttag enligt EN175301-803 Form A , Kontaktbredd 32mm (se eget datablad)
Standardspänning	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Specialspänningar	110V/50Hz (120V/60Hz) ytterligare på förfrågan
Tillåten spänningsvariation	± 10%
Inkopplingsgrad	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Isolationsklass	H
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (Skydd mot damminträngning och spolvatten)

Tekniska data

	Spänning	Effektförbrukning vid 20°C	Typ
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 9
140190 / Genererad 2026/44 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG