


Magnetspole Serie GDV/GDH



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilslutning	Apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A , Stikbredde 32mm (se eget datablad)
Standardspænding	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Specialspændinger	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, yderligere på forespørgsel
Tilladt spændingsvariation	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Indkoblingsvarighed	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Isolationsklasse	H
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (Beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand)

Tekniske data

	Spænding	Effektforbrug ved 20°C	Type
	12VDC	23W	GDH14012CS
	24VDC	14W	GDV14024CY
	24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
	110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
	230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
	220VDC	14W	GDV14220CS

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Magnetventiler til væsker og gasser / Magnetspoler og apparatstikdåser / Magnetspole Type GDV/GDH

