
Partnership. With Guarantee.

Magnetspole
Serie GDV/GDH



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilslutning	Apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A , Stikbredde 32mm (se eget datablad)
Standardspænding	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Specialspændinger	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, yderligere på forespørgsel
Tilladt spændingsvariation	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Indkoblingsvarighed	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Isolationsklasse	H
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (Beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand)

Tekniske data



Spænding	Effektforbrug ved 20°C	Type
12VDC	23W	GDH14012CS
24VDC	14W	GDV14024CY
24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
220VDC	14W	GDV14220CS

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 9
140191 / Oprettet 2026/44 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG