


Bobina magnetica Serie GDV/GDH



Guaina protettiva	Termoplastico
Connessione elettrica	Presa per apparecchio nach EN175301-803-Form A , Larghezza del connettore 32mm (vedere scheda tecnica separata)
Tensione standard	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Tensioni speciali	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, ulteriori su richiesta
Tolleranza ammessa della variazione di tensione	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Ciclo di lavoro	100% (Funzionamento continuo)
Temperatura ambiente	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Classe di isolamento	H
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con connettore per apparecchi correttamente montato (Protezione contro l'ingresso di polvere e l'acqua a getto)

Dati tecnici

	Tensione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
	12VDC	23W	GDH14012CS
	24VDC	14W	GDV14024CY
	24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
	110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
	230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
	220VDC	14W	GDV14220CS

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Elettrovalvole per liquidi e gas / Bobine magnetiche e prese per apparecchi / Bobina magnetica Tipo GDV/GDH

