

Magnetspole Serie GDV/GDH



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilkobling	Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-form A , Støpselbredde 32mm (se eget datablad)
Standardspenning	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Spesialspenninger	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, andre på forespørsel
Tillatt spenningsvariasjon	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Innkoblingsvarighet	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Isolasjonsklasse	H
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (Beskyttelse mot støvinnrenngning og spylevann)

Tekniske data

	Spennning	Effektforbruk ved 20°C	Type
	12VDC	23W	GDH14012CS
	24VDC	14W	GDV14024CY
	24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
	110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
	230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
	220VDC	14W	GDV14220CS

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Magnetventiler for væsker og gasser / Magnetspoler og apparatstikkontakter / Magnetspole Type GDV/GDH

