

Magneetspoel Serie GDV/GDH



Mantel	Thermoplastisch kunststof
Elektrische aansluiting	Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm A , Stekkerbreedte 32mm (zie eigen gegevensblad)
Standaardspanning	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Speciale spanningen	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, andere op aanvraag
Toegestane spanningsschommeling	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Inschakelduur	100% (Continu bedrijf)
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Isolatieklasse	H
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (Bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)

Technische gegevens

	Spanning	Vermogensopname bij 20°C	Type
	12VDC	23W	GDH14012CS
	24VDC	14W	GDV14024CY
	24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
	110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
	230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
	220VDC	14W	GDV14220CS

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

