

Magnetspole Serie GDV/GDH



Mantling	Termoplast
Elektrisk anslutning	Apparatuttag enligt EN175301-803 Form A , Kontaktbredd 32mm (se eget datablad)
Standardspänning	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Specialspänningar	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, ytterligare på förfrågan
Tillåten spänningsvariation	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Inkopplingsgrad	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivningstemperatur	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Isolationsklass	H
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (Skydd mot damminträngning och spolvatten)

Tekniska data

	Spänning	Effektförbrukning vid 20°C	Typ
	12VDC	23W	GDH14012CS
	24VDC	14W	GDV14024CY
	24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
	110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
	230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
	220VDC	14W	GDV14220CS

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Magnetventiler för vätskor och gaser / Magnetspoler och apparatkontakter / Magnetspole Typ GDV/GDH

