



Kogelkranen van messing Serie BAA1-...-BLTT-MZL



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, met afsluitinrichting, met volle doorlaat
Aansluiting	G1/4" ...G2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW614N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE, Handhendel staal verzinkt met PVC-mantel
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+160°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm max. 10 ⁻³ Torr tot en met Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramma
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel
Leveringsomvang	Kogelkraan met handhendel, zonder hangslot VS37




Afmetingen



Aansluiting D	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	I	L	Kv-waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	8	64	96	22	25,5	51	14	51	4,1	0,22	BAA1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	64	96	22	25,5	51	14	51	8,7	0,20	BAA1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	64	96	27	30,5	51	16,5	61	28	0,28	BAA1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	40	117	32	37	59	19	74	60	0,48	BAA1-005-BLTT-MZL
G1"	25	40	117	41	45,5	63	22,5	91	100	0,83	BAA1-006-BLTT-MZL
G1 1/4"	32	40	156,5	50	52	77	25	104	95	1,15	BAA1-007-BLTT-MZL
G1 1/2"	40	40	156,5	55	59	83	26	118	179	1,61	BAA1-008-BLTT-MZL
G2"	50	40	156,5	70	67,5	90	29	135	233	2,50	BAA1-009-BLTT-MZL

Druk-temperatuurdiagramm



Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden