



Kulventiler av mässing Serie BAA1-...-BLTT-MZL



Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, med avstängningsanordning, med fullt genomlopp
Anslutning	G1/4" ...G2" enligt ISO228/1
Material	Hus mässing CW617N förnicklad, Kula mässing CW614N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE, Handspak stål förzinkad med PVC-överdrag
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+160°C
Drifttryck	Vakuüm max. 10 ⁻³ Torr upp till Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Leveransomfattning	Kulventil med handspak, utan hänglås VS37




Mått



Anslutning D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	I	L	Kv-värde [m ³ /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	8	64	96	22	25,5	51	14	51	4,1	0,22	BAA1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	64	96	22	25,5	51	14	51	8,7	0,20	BAA1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	64	96	27	30,5	51	16,5	61	28	0,28	BAA1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	40	117	32	37	59	19	74	60	0,48	BAA1-005-BLTT-MZL
G1"	25	40	117	41	45,5	63	22,5	91	100	0,83	BAA1-006-BLTT-MZL
G1 1/4"	32	40	156,5	50	52	77	25	104	95	1,15	BAA1-007-BLTT-MZL
G1 1/2"	40	40	156,5	55	59	83	26	118	179	1,61	BAA1-008-BLTT-MZL
G2"	50	40	156,5	70	67,5	90	29	135	233	2,50	BAA1-009-BLTT-MZL

Tryck-temperatur-diagramm



Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Kulventiler – mässing / Mässingskulventil Serie BAA1