


Kuleventiler i messing med fullt gjennomløp Serie BA006




Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, tung utførelse
Tilkobling	RP1/4"...RP2" i henhold til ISO7/1
Materialer	Hus Messing CW617N forniklet, Kule messing CW617N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindel tetning PTFE etterjusterbar/NBR, Håndspak aluminium svart belagt
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	Vakuüm 1mbar til Nominelt trykk i henhold til tabell for driftstemperaturer opptil 80°C. Tillatt driftstrykk for høyere temperaturer, se trykk-temperaturdiagrammet.
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken





Tilkobling	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	A	Ch	H	h	I	L	P	R	Ø	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	64	41,5	22	28	63	11	52	10	120	6,4	5,4	0,25	BA006-14-L
RP3/8"	10	64	41,5	22	28	63	11,4	52	10	120	6,4	6	0,24	BA006-38-L
RP1/2"	15	64	43,5	27	33	65	15	62	15	120	6,4	16,3	0,32	BA006-12-L
RP3/4"	20	64	53	32	39	81,5	16,3	69	20	134	8,2	29,5	0,47	BA006-34-L
RP1"	25	64	57	38	49	85,5	19,1	83	25	134	8,2	43	0,70	BA006-10-L
RP1 1/4"	32	50	68	48	59	104	21,4	96	32	170	12	89	1,09	BA006-114-L
RP1 1/2"	40	40	74,5	54	73	111	21,4	108	40	170	12	230	1,54	BA006-112-L
RP2"	50	40	91	67	87	127	25,7	127,5	50	205	14	265	2,49	BA006-20-L

Trykk-temperatur-diagramm



Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Kuleventiler – messing / Messing kuleventil Serie BA006

