
Partnership. With Guarantee.

Trevägskulventiler av mässing
Serie 3210N



Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, RP1/4"...RP2" med monteringsfläns ISO 5211 för vriddon, RP3" utan monteringsfläns
Anslutning	RP1/4"...RP3" enligt ISO7/1
Material	Hus Mässing CW617N förnicklad, Kula mässing CW617N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE/FKM/EPDM, Handspak stål förzinkad med svart PVC-beläggning
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-15...+120°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm
Manövrering	genom 90° resp. 180° vridning av handspak




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Anslutning	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	l	L	N	P	R	S	T
RP1/4"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11	52	9	10	115	2	38
RP3/8"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11,4	52	9	10	115	2	38
RP1/2"	9	M7	36	27	25	5,5	31	33,5	34,5	62	15	64	9	15	115	2	38
RP3/4"	9	M7	36	32	25	5,5	42	39,5	43	73	16,3	74	9	20	115	3	38
RP1"	9	M7	36	41	25	6	45	47	53	76	19,1	89	9	25	115	3	38
RP11/4"	9	M7	36	50	25	6	49	54,5	63	79,5	21,4	100	9	32	115	3	38
RP11/2"	11	7	50	55	35	8	61,5	61,5	77	95	21,4	110	11	40	170	3	50
RP2"	11	7	50	70	35	8	67	73	93	101	25,7	130	11	50	170	3	50
RP3"	-	-	-	105	-	-	-	106	148	152	33,3	197	20	80	260	-	-

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	Kv-värde [m^3/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
8	25	2,25	0,34	3210N-1/4"
10	25	2,7	0,31	3210N-3/8"
15	25	6	0,44	3210N-1/2"
20	16	11,5	0,61	3210N-3/4"
25	16	18,3	0,92	3210N-1"
32	10	27,2	1,28	3210N-11/4"
40	10	47,3	2,00	3210N-11/2"
50	10	73	3,17	3210N-2"
80	6	177,5	9,50	3210-3"

Eftersom kulan i denna kran endast tätas av två tätningsskålar får endast den nedre anslutningen användas som inlopp om armaturen ska vara tät över hela tryckområdet.. Omkopplingen sker genom en spakrörelse på 180°. Efter en spakrörelse på 90° är alla tre anslutningar spärrade (överlappningsfri).

Tryck-temperatur-diagramm



Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG