



Kuglehaner af messing Serie 3837



Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle; Miniudførelse
Tilslutning	G1/8"...G1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forkromet, Kugle messing CW614N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning NBR, Drejeknap polyamid
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+90°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabellen
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet



Tilslutning	Nominal diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/8"	6	10	21	29	10	53	20,5	8	4,3	0,10	3837-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	53	20,5	8	4,3	0,10	3837-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	53	20,5	8	2,7	0,10	3837-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	59,5	20,5	10	5,4	0,16	3837-1/2"

Illustrationer ikke bindende

Version 4

137933 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 1 / 2



