


Messinkiset palloventtiilit Sarja 3731



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, Miniversio
Liitäntä	G1/4" ... G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki CW617N kromattu ja kiillotettu, Messinkikuula CW614N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste NBR, Kääntönuppi muovi ABS kromattu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+90°C
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä



Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/8"	8	10	21	29	8	8	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3731-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3731-1/2"

Kuvat ei-sitova

Versio 4

137935 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 2



