



Mesingani kuglasti ventili Serija 3861



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, Mini izvedba
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kučište Mesing CW617N kromirano, Kugla mesing CW614N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena NBR
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+90°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici
Aktiviranje	okretanjem za 90° pomoću odvijača



Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	I1	L	P	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/8"	6	10	21	13,8	8	8	41	8	4,3	0,08	3861-1/8"
G1/4"	8	10	21	13,8	10	10	41	8	4,3	0,08	3861-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	10	41	8	2,7	0,07	3861-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	11	46	10	5,4	0,12	3861-1/2"

Ilustracije neobvezujuće

Verzija 4

137937 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 2



Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Kuglasti ventili – ručni](#) / [Kuglasti ventili - mesing](#) / [Mjedeni kuglasti ventil Serija 3861](#)

Verzija 4

137937 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

