



Kulventiler av mässing Serie 3861



Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, Miniutförande
Anslutning	G1/4"...G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Mässing CW617N förkromad, Kula mässing CW614N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning NBR
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+90°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell
Manövrering	genom 90° vridning med skruvmejsel



Anslutning	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	I1	L	P	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/8"	6	10	21	13,8	8	8	41	8	4,3	0,08	3861-1/8"
G1/4"	8	10	21	13,8	10	10	41	8	4,3	0,08	3861-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	10	41	8	2,7	0,07	3861-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	11	46	10	5,4	0,12	3861-1/2"



