



3-Tie palloventtiili, messinkiä Sarja 5710



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, varten paneeliasennus
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Messinki CW617N kromattu, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste FKM, Kääntönuppi polyamidi
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	Kaasut ja ryhmän 2 nesteet PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+90°C
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko
Käyttötointo	kääntämällä kahvaa 180°, jousikuormitteinen kuularastitus 4x90°, 90° lukitusasennossa kaikille liitäntöille



Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"



Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – messinki / Messinkinen palloventtiili Sarja 5710

Versio 4

137944 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

