
Partnership. With Guarantee.

# Prirubnički kuglasti ventili od čelika
# Serija 722000






| | |
|---|---|
| Izvedba | Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz, Kompenzacijski otvor |
| Aktiviranje | putem 90° zakretanja ručne poluge |
| Priključak | Prirubnice DN15...DN150 prema EN1092-1 PN16 |
| Materijali | Kućište Čelik, Kugla nehrđajući čelik 1.4301, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE/FKM<br>Ručna poluga: DN15...DN125 Čelik plastificiran, DN150 Sivi lijev EN-GJL-250 |
| Područje primjene | Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale. Za primjene pare preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavina. |
| Temperatura medija | -20...+160°C |
| Radni tlak | Vakuum maks. $10^{-3}$ Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak–temperatura |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odobrenja | TA-zrak, SIL 3 |
| Posebne izvedbe | antistatička izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Protupožarno sigurno (Fire-Safe), Prirubnica ANSI, Prirubnica PN40, brtve s malim mrtvim prostorom, Grijaći plašt za viskozne medije |




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.




| Nazivni promjer DN[mm] | PN [bar] | A | B | C | D | E | F | L | ØN | R | P | T | Y | Z | Kv vrijednost [$m^3$/h] | Težina [cca. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 47 | 4xM5 | 15,5 | 90 | 10 | 7 | 35 | 32 | 131 | 65 | 9 | 65 | 4xM12 | 19,2 | 1,35 | 722000-15 |
| 20 | 16 | 51,5 | 4xM5 | 15,5 | 100 | 10 | 7 | 40 | 32 | 131 | 69 | 9 | 75 | 4xM12 | 35,0 | 1,86 | 722000-20 |
| 25 | 16 | 61 | 4xM5 | 19,5 | 110 | 12 | 8 | 46 | 42 | 174 | 80 | 11 | 85 | 4xM12 | 64,5 | 2,64 | 722000-25 |
| 32 | 16 | 64,5 | 4xM5 | 16,5 | 130 | 12 | 8 | 54 | 42 | 174 | 84 | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8 | 3,15 | 722000-32 |
| 40 | 16 | 78 | 4xM6 | 24,5 | 140 | 16 | 10 | 63,5 | 50 | 250 | 102 | 13 | 110 | 4xM16 | 174 | 6,10 | 722000-40 |
| 50 | 16 | 87 | 4xM6 | 25 | 150 | 16 | 10 | 82 | 50 | 250 | 111 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3 | 8,84 | 722000-50 |
| 65 | 16 | 104,5 | 4xM8 | 28 | 175 | 20 | 14 | 103 | 70 | 321 | 128 | 18 | 145 | 4xM16 | 545,7 | 15,78 | 722000-65 |
| 80 | 16 | 115 | 4xM8 | 28,5 | 190 | 20 | 14 | 122 | 70 | 321 | 138 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5 | 20,57 | 722000-80 |
| 100 | 16 | 137 | 4xM10 | 34,5 | 220 | 24 | 18 | 152 | 102 | 381 | 156 | 22 | 180 | 8xM16 | 1363,3 | 34,40 | 722000-100 |
| 125 | 16 | 159 | 4xM10 | 34 | 250 | 24 | 18 | 196 | 102 | 381 | 178 | 22 | 210 | 8xM16 | 2360,3 | 53,00 | 722000-125 |
| 150 | 16 | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 300 | 42 | 30 | 232 | 125 | 700 | 266 | 30 | 240 | 8xM20 | 3671,1 | 62,10 | 722000-150 |

## Dijagram tlak-temperatura




Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.





+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.