


3-Veis flenskuleventiler i rustfritt stål Serie 776007, 776010




Konstruksjonstype	Treveis kuleventil med flytende kule, redusert gjennomløp, dobbeltvegget tettende, ikke uten overlapping, Kun trykkinntak foran
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	Flenser DN15...DN100 i henhold til EN1092-1 PN16
Materialer	Hus og kule rustfritt stål 1.4401, Kulepakning PTFE, Spindel tetning PTFE, O-ringer FKM, Håndspak stål plastifisert
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene. For dampapplikasjoner anbefaler vi å bruke spesielle dampkraner.
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	Vakuüm maks. 10 ⁻³ Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenninger	TA-luft
Spesialutførelse	antistatisk utførelse ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIC T85°C...T450°C Db, Flenser ANSI150 på forespørsel

Koblingsskjema

776010	776007	
Brytertype 01	Brytertype 04	Brytertype 05
Posisjon 1		
Posisjon 2		
Håndtakene kan hver for seg flyttes 90°. Etter at de sentrale festeskrueene er fjernet, blir innhakkene på spindelens overside synlige, som angir kuleposisjonen og som også gjør det mulig å identifisere krantypen.		






Nominell diameter DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	P	R	S	T	X	Y	Z
15	47	4 x M5	15,5	10	10	7	95	20	40	4 x Ø14	32	64,5	131,5	76	9	89	65	4 x M12
20	49,5	4 x M5	13,5	15	10	7	105	20	40	4 x Ø14	32	67	131,5	82	9	99	75	4 x M12
25	59	4 x M5	18	20	12	8	115	23	46	4 x Ø14	42	79	174,5	86	12,5	109	85	4 x M12
32	64	4 x M5	15,5	25	12	8	140	29	58	4 x Ø18	42	84	250,5	105	11,5	130	100	4 x M16
40	78	4 x M6	24,5	32	16	10	150	35,5	71	4 x Ø18	50	102,5	250,5	110	13	140	110	4 x M16
50	85	4 x M6	25	40	16	10	165	41	82	4 x Ø18	50	109	321,5	115	13,5	160	125	4 x M16
65	104,5	4 x M8	28	50,2	20	14	185	53	106	4 x Ø18	70	128	321,5	125	18	180	145	4 x M16
80	113	4 x M8	28	64	20	14	200	61	122	8 x Ø18	70	136,5	381,5	150	18	200	160	8 x M16
100	136	4 x M10	34,5	76	24	18	220	76	152	8 x Ø18	102	155,5	381,5	159	22	220	180	8 x M16

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type T-boring	Type L-boring
15	16	2,8	2,17	776010-15	776007-15
20	16	5,2	2,86	776010-20	776007-20
25	16	9,2	3,89	776010-25	776007-25
32	16	14,4	6,21	776010-32	776007-32
40	16	25,9	8,50	776010-40	776007-40
50	16	40,4	12,30	776010-50	776007-50
65	16	63,2	19,85	776010-65	776007-65
80	16	115,8	24,34	776010-80	776007-80
100	16	163,2	38,90	776010-100	776007-100



Trykk-temperatur-diagramm



Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Flensede kuleventiler – rustfritt stål / Flenset kuleventil Serie 776007, 776010

Versjon 4

150527 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

