



Válvula de bola con brida de acero Serie BA079



Tipo de construcción	Válvula de paso con flotante bola, paso total, Orificio de compensación
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	Bridas DN15...DN150 según EN1092-1 PN16
Materiales	Carcasa Acero, Bola de acero inoxidable 1.4301, Sello esférico de PTFE reforzado con grafito, Sello de husillo de PTFE reforzado con grafito, Junta tórica del husillo FKM Palanca manual DN15-DN125 Acero galvanizado, DN150 Fundición gris EN-JL1040
Campo de aplicación	Vapor, otras aplicaciones bajo consulta
Temperatura del medio	-20...+198°C
Presión de funcionamiento	Vacío máx. 10 ⁻³ Torr hasta 15 bar
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Homologaciones	Aire TA, ATEX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe
Versiones especiales	Brida ANSI, Brida PN40, sin aceite, grasa y silicona para oxígeno bajo pedido





Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
15	15	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,40	BA079-15-L-A
20	15	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,90	BA079-20-L-A
25	15	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,70	BA079-25-L-A
32	16	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	4,20	BA079-32-L-A
40	16	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	5,90	BA079-40-L-A
50	16	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	8,70	BA079-50-L-A
65	16	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	15,50	BA079-65-L-A
80	16	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	20,50	BA079-80-L-A
100	16	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	34,20	BA079-100-L-A
125	16	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	210	8xM16	2360,3	40,50	BA079-125-L-A
150	16	201,5	4xM12	51,5	285	42	30	232	125	700	266	30	240	8xM20	3671,1	66,20	BA079-150-L-A

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Surtido diverso - A02 / Válvula de bola con bridas Serie BA079-L-A

Versión 4

138483 / Generado 2026/29 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

