

Partnership. With Guarantee.

Kuleventiler i rustfritt stål
Serie BA907



Konstruksjonstype	Gjennomgående kuleventil med flytende kule, full gjennomgang
Tilkobling	G1/4"...G4" i henhold til ISO228 1/4"-NPT...4"-NPT
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4404 polert, Kule Rustfritt stål 1.4404, Håndspak rustfritt stål 1.4307 plastifisert, Kulepakning PTFE dødromsfri, Spindeltetning PTFE, O-ring FKM
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene.
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	0bar til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelser	antistatisk utførelse ATEX EX II 2D Ex h IIIC T135°C Dp, olje-, fett- og silikonfri for oksygen, olje- og fettfri utførelse for hydrogen, Spesialtetninger

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG




Tilkobling G	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-verdi [m^3/h]	Vekt [ca. kg]	Type
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38-L
1/2"	15	100	110	60	15	62	42	20	0,55	BA907-12-L
3/4"	20	100	160	65	17	72	48	60	0,9	BA907-34-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10-L
11/4"	32	64	160	75	19	92	65	130	1,48	BA907-114-L
11/2"	40	64	190	100	20	104	80	170	2,68	BA907-112-L
2"	50	40	190	107	20	116	95	280	3,88	BA907-20-L
21/2"	65	40	220	119	20	128	113	510	5,8	BA907-212-L
3"	80	40	285	135	24	150	140	770	10,8	BA907-30-L
4"	100	25	325	145	26	178	167	1200	15,9	BA907-40-L

Tilkobling NPT	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-verdi [m^3/h]	Vekt [ca. kg]	Type
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14N-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38N-L
1/2"	15	100	110	60	16	62	42	20	0,55	BA907-12N-L
3/4"	20	100	160	65	18	72	48	60	0,9	BA907-34N-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10N-L
11/4"	32	64	160	75	20	92	65	130	1,48	BA907-114N-L
11/2"	40	64	190	85	20	104	80	170	2,68	BA907-112N-L
2"	50	40	190	95	20	116	95	280	3,88	BA907-20N-L
21/2"	65	40	220	115	26	128	113	510	5,8	BA907-212N-L
3"	80	40	285	135	28	150	140	770	10,8	BA907-30N-L
4"	100	25	310	150	30	178	167	1200	15,9	BA907-40N-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Trykk-temperatur-diagramm



Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG