

Zaporni ventil od crvenog mjeda Serija C81L



Izvedba	Zaporni ventil u ravnoj izvedbi s brtvenom pakiranjem, rastuće vreteno
Aktiviranje	ručno kolo od aluminija
Priključak	G1/2" ... G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Crveni lijevani brončani materijal, Vreteno mesing CW614N, Brtva vretena Grafit, Ručni kotač aluminij, Brtva sjedišta PTFE
Temperatura medija	-10...+170°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici tlak–temperatura
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine prema tablici "Skupine fluida", koje ne napadaju upotrijebljene materijale

Tablica tlak-temperatura u barima

-20...+100°C	120°C	140°C	170°C
16	13	11	7


Međuvrijednosti maksimalnih radnih tlakova mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrijednosti..

Dopuštene skupine fluida prema Direktivi o tlačnoj opremi 2014/68/EU

Anschluss	Plinovi Grupa 1	Plinovi Grupa 2	Tekućine Grupa 1	Tekućine Grupa 2
G1/2" ... G2"	-	X	X	X



Dimenzije



Priključak D	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar] do 100°C	B	H*	L	SW	T	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/2"	15	16	55	83	50	29	11	2,3	0,30	C81L-1/2"
G3/4"	20	16	60	95	60	35	12	4,8	0,42	C81L-3/4"
G1"	25	16	65	105	70	42	14,5	7	0,64	C81L-1"
G1 1/4"	32	16	65	125	84	51	15,5	11	0,95	C81L-1 1/4"
G1 1/2"	40	16	75	150	90	58	16	17	1,23	C81L-1 1/2"
G2"	50	16	80	165	110	70	18	25	1,86	C81L-2"

* Visina u otvorenom stanju

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Ventili, zaklopke i zasuni – ručni](#) / [Zaporni zasuni i ventili](#) / [Zaporni ventil Serija C81L](#)

Verzija 5

138042 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

