

Avstengningsventil i rødgods Serie C81L



Konstruksjonstype	Avstengningsventil i rettløpsutførelse med pakning i pakkboks, stigende spindel
Aktivering	med håndhjul av aluminium
Tilkobling	G1/2" ... G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Rødgods, Spindel messing CW614N, Spindeltetning Grafitt, Håndhjul aluminium, Setetetning PTFE
Mediatemperatur	-10...+170°C
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til trykk-temperatur-tabellen
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i henhold til tabellen «Fluidgrupper», som ikke angriper de benyttede materialene

Trykk-temperatur-tabell i bar

-20...+100°C	120°C	140°C	170°C
16	13	11	7


Mellomverdier for maksimale driftstrykk kan beregnes ved lineær interpolasjon mellom de nærmeste lavere og høyere temperaturverdiene.

Tillatte fluidgrupper i henhold til trykkdirektivet 2014/68/EU

Anschluss	Gasser Gruppe 1	Gasser Gruppe 2	Væsker Gruppe 1	Væsker Gruppe 2
G1/2" ... G2"	-	X	X	X



Dimensjoner



Tilkobling D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar] til 100°C	B	H*	L	SW	T	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/2"	15	16	55	83	50	29	11	2,3	0,30	C81L-1/2"
G3/4"	20	16	60	95	60	35	12	4,8	0,42	C81L-3/4"
G1"	25	16	65	105	70	42	14,5	7	0,64	C81L-1"
G1 1/4"	32	16	65	125	84	51	15,5	11	0,95	C81L-1 1/4"
G1 1/2"	40	16	75	150	90	58	16	17	1,23	C81L-1 1/2"
G2"	50	16	80	165	110	70	18	25	1,86	C81L-2"

* Høyde i åpen tilstand

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – manuell / Avstengningsskyvere og -ventiler / Stengeventil Serie C81L

Versjon 5

138042 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

