

Avstängningsventil av rödgods Serie C81L



Konstruktionstyp	Avstängningsventil i genomloppsutförande med packboxpackning, stigande spindel
Manövrering	med handhjul av aluminium
Anslutning	G1/2" ...G2" enligt ISO228/1
Material	Hus Rödgods, Spindel mässing CW614N, Spindeltätning Grafit, Handhjul aluminium, Sätetätning PTFE
Medietemperatur	-10...+170°C
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tryck-temperatur-tabellen
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor enligt tabellen "Fluidgrupper" som inte angriper de använda materialen

Tryck-temperatur-tabell i bar

-20...+100°C	120°C	140°C	170°C
16	13	11	7


Intermediära värden för de maximala drifttrycken får beräknas genom linjär interpolation mellan de närmast lägre och högre temperaturvärdena.

Tillåtna fluidgrupper enligt tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU

Anschluss	Gaser Grupp 1	Gaser Grupp 2	Vätskor Grupp 1	Vätskor Grupp 2
G1/2" ...G2"	-	X	X	X



Mått



Anslutning D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar] upp till 100°C	B	H*	L	SW	T	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	15	16	55	83	50	29	11	2,3	0,30	C81L-1/2"
G3/4"	20	16	60	95	60	35	12	4,8	0,42	C81L-3/4"
G1"	25	16	65	105	70	42	14,5	7	0,64	C81L-1"
G1 1/4"	32	16	65	125	84	51	15,5	11	0,95	C81L-1 1/4"
G1 1/2"	40	16	75	150	90	58	16	17	1,23	C81L-1 1/2"
G2"	50	16	80	165	110	70	18	25	1,86	C81L-2"

* Höjd i öppet läge

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Ventiler, spjäll och avstängningsslidventiler – manuella / Avstängningsslidventiler och -ventiler / Avstängningsventil Serie C81L